

BL02 - DUR

Film Faced Plywood

Contraplacado Revestido com Filme

SPECIFICATION SHEET

Ref: pSKI71.97.65.95-1

Product Image

Imagem do Produto



Features

Características

- Conformity with the provisions of EC Directive 89/EEC CPD
- Dimension: 1250x2500x21mm
- Species: Poplar core
- Colour of the film: Brown
- Glue type: WBP
- Film Grammage: 120g/m²
- Usage: Up to 10 times
- Application: Construction formwork, concrete use, flooring, scaffolding, etc.

- Conformidade com a diretiva EC 89/EEC CPD
- Dimensões: 1250x2500x21mm
- Variedade: Núcleo de álamo
- Cor do filme: Castanho
- Tipo de cola: WBP
- Gramagem do filme: 120g/m²
- Uso: Até 10 vezes
- Aplicação: Cofragem de construção, utilização de betão, pavimentos, andaimes, etc.

Technical Features Table

Tabela de Características Técnicas

S.No	Property Propriedade	Unit Unidade	Test Method Método teste	Value of the test Valor do teste	Result Resultado
1	Moisture Humidade	%	EN322	7.10	Approved
2	Release of Formaldehyde Libertação de Formaldeído	Mg/L	GB18580-2001	0.70	Approved
3	Density Densidade	Kg/m ³	EN323	625	Approved
4	Bounding Quality Qualidade limite	Mpa	EN314	Max.: 1.86 Min: 0.95	Approved
5A	Bending Modules of Elasticity - Longitudinal Módulo de Elasticidade à Flexão - Longitudinal	Mpa	EN310	7250	Approved
5B	Bending Modules of Elasticity - Lateral Módulo de Elasticidade à Flexão - Lateral	Mpa	EN310	6190	Approved
6A	Bending Strength N/mm - Longitudinal Resistência à Flexão - Longitudinal	Mpa	EN310	68.2	Approved
6B	Bending Strength N/mm - Lateral Resistência à flexão - Lateral	Mpa	EN310	51.6	Approved

Classification

Classificação

TopFormat: pSKI71.97.65.95-1

Uniclass 2015: Pr_25_71_97_65

Brand reference: BL02-DUR

